

YD-135AD 空圧アタッチドリル

バケットを取外し“楽々アタッチメント”（操作台別置きタイプ）



仕様

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|
| 全長 | 5,456 mm | ガイドセル全長 | 5,456 mm |
| 全幅 | 1,199 mm | フィード長 | 4,061 mm |
| 全高 | 1,581 mm | フィード方式 | エアモータチェーンタイプ |
| 機械質量 | 約2,300 kg | フィード力 | 9.8 kN |
| 油圧ショベル | 0.7m ³ 級 | 使用ロッド | 32H×4,000 mm |
| 操作方式 | ダイレクト操作 | 適用ビット径 | φ65~75 mm |
| 空気消費量 | 17.0 m ³ /min | 空圧ドリフター型式 | YD-135 |
| ガイドセル上下 | 下90度 | 乾燥質量 | 135 kg |
| ガイドセル左右 | 左30/右30度 | シリンダー径 | 120.6 mm |
| エキステンション | 964 mm | 打撃数 | 1,400 bpm |

☆ 本仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 ☆ 全長・全幅・全高・機械質量はアタッチメント部の表示です。機械質量に「別置き操作台」の重さは含みません。



ヤマモトロックマシン株式会社

URL <http://www.yrm.co.jp/> E-mail : info@yrm.co.jp