

アスファルト系繊維質
フジスーパータイト

SUPER TIGHT

コンクリート構造物用目地板

特許登録



再生材料を使用
再・未利用木材35%

エコマーク認定番号
第05131009号



藤本産業株式会社

〒761-8052 高松市松並町 564
TEL. (087) 867-2034(代)
FAX. (087) 867-2035

■取扱店

アスファルト系繊維質

フジスーパータイト SUPER TIGHT

コンクリート構造物用目地板

特 長

- ①はみだしがない。
- ②軽くて取扱いがしやすい。
- ③夏季=やわらかくならない。
- ④冬期=もろくならない。

用 途

道路、橋梁、隧道、擁壁、水路などのコンクリート建物の膨張、収縮による応力緩和を図る箇所。

成 分

杉、桧の皮の繊維質等に良質のアスファルトを浸透させた高品質の瀝青系繊維質目地板です。

仕 様

たて×よこmm	1,000×1,000			
厚 さmm	10	15	20	30
重 量 kg	5.5	8.3	11	16.5

- ★特注品については御相談下さい。
- ★御希望に依り指示通り切断致します。
(巾 100、150、200mmは常時在庫)



▲瀝青目地板を使用(はみ出し箇所)



▲フジスーパータイトを使用(はみ出しがない)

技術資料

項 目	フジスーパータイト 試 験 結 果	参 考 規 格 名 称	
		ASTM D1751-83(コンクリート構造物用はみ出しなし)	日本道路公団 (KODAN314)
½圧縮応力度kgf/cm ²	62(6.2N/mm ²)	7.03~87.9kgf/cm ²	9.0N/mm ² 以下
復 元 率 %	71	70以上	65以上
吸 水 率 V.W %	10.1	13mm未満20以下、13mm以上15以下	
瀝 青 含 有 量 %	45	35以上	
½ 圧縮はみ出しmm	0.7	6.4以下	4以下
密 度	0.55	0.304以上	