

# 小型乾式目地切断機

## 目地太郎 ミニ MC-30型

コンクリート目地の乾式切断、壁際・柱際まで切断可能  
遠心クラッチの採用により正確な目地切断可能



### 特徴

- ・ 小型軽量で施工性に優れています
- ・ 乾式ですからブレードの冷却水による汚れがなくきれいな現場環境です
- ・ エンジン式ですからモーター式のように電源コードがなく取り回しが容易です
- ・ 遠心クラッチを採用しておりアイドル状態ではブレードが回転しないため、延長目地も正確に切断できます
- ・ ブレードの昇降は手元のレバーでワンタッチで行えます
- ・ ウレタン製幅広車輪を採用していますので直進性に優れています
- ・ 壁際、柱際(約20mm)までの切断が可能



ブレード取付時



格納時

型 式	MC-30型
搭載エンジン	ピピンEX17D
連続定格出力	2.9kw(4Hp)/3600rpm
取付ブレード	152φ×3mm幅, 5mm幅, 6mm幅 120φ面取りブレード 穴径25.4φ
切断深さ	<b>最大34mm</b> 切断深さはチップの磨耗により 減少します
全 長	作業時 1,750mm 格納時 570mm
全 幅	380mm
全 高	作業時 880mm 格納時 1,270mm
重 量	約47kg
乾式集塵機 DV-800型	モーター 単相 100V 800W 電源コード 8m 集塵容量 22.5L 寸法 550x550x740mm 重量 26kg

### 強力集塵機 DV-800型

800W モーターによる強力な乾式集じん機



## NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋支店 0586-76-7061

札幌支店 011-721-6233

広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173

北陸営業所 090-1635-1026

新潟営業所 0258-29-6667

仙台営業所 022-389-2960

新座工場 048-479-7479