

CORE BOWLING MACHINE

コアボーリングマシン

空冷ガソリンエンジン搭載

空冷 OHV4サイクルガソリンエンジンの搭載により、始動性・操作性が大幅アップ

CBM-EH型



- ・ 最大取付ビット径は 200Φ であり、最大切込深さが 500mm です。どのような現場にも最適です。
- ・ コア主軸はブレにも十分対応できるように太く、材質も特殊鋼を採用しています。
- ・ 前車輪を一体化することにより、操作が楽になりました。

CBM-H型



ブレーキ



水処理(オプション)

- ・ 搭載エンジンは高馬力(8.5PS)のレギュラーガソリンエンジンを採用
- ・ 本体に自重を持たせ、ワンタッチレバーにより瞬時に目的位置に固定し連続作業が可能です。
- ・ 最大取付ビット径は 300Φ、最大切込深さは 500mm まで可能です。

CBM-EH型	型 式	CBM-H型
ロビンEH17-2B 4サイクル	搭載エンジン	ロビンEH25-2B 4サイクル
6.0/2000 (PS/RPM)	最大馬力	8.5/2000 (PS/RPM)
無鉛ガソリン	使用燃料	無鉛ガソリン
200Φ	最大取付ビット径	300Φ
Nネジ	ビット取付ネジ	Aロットネジ
500mm	最大切込深さ	500mm
センター注水方式	給水方式	センター注水方式
780(長)×680(幅)×1020(高)mm	本体寸法	1180(長)×860(幅)×1250(高)mm
150kg	本体重量	250kg

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL042-461-5171 (大代表) 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701
大阪支店 06-6907-6760
名古屋支店 0586-76-7061
札幌支店 011-721-6233
広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173
北陸営業所 090-1635-1026
新潟営業所 0258-29-6667
仙台営業所 022-389-2960
新座工場 048-479-7479