



## スマート

同時  
接続

MODBUS-TCPによりファアーウェイの監視システムとサードパーティー製管理システムへの同時接続が可能

Web  
UI

USBインターフェイスおよび組み込み型Webブラウザによりデータの読み取りやソフトウェアのバージョンアップが可能

遠隔  
制御

遠隔出力制御に対応

データ収集装置

# SmartLogger 1000

## 使い やすさ

80台

パソコン複数台にアクセス可能  
(最大80台対応可能)

最大  
1000m

最大通信距離は1000mで、信頼性が高い

一括  
設定

RS485アドレスの自動割当てでリモート設定

## 技術仕様

品名	SmartLogger 1000	
設備管理	管理台数	最大80台
通信ポート	イーサネット	FE×1、10/100Mbps
	RS485	RS485×3、4800/9600/19200bps
表示・ アクセスモード	LCD	3.5インチのグラフィックLCD
	LED	運転状態表示灯×3
	インターネット	Web UI
通信プロトコル	イーサネット	10/100M、Modbus-TCP
	RS485	Modbus-RTU
	USB	標準
	デジタル入力	4
	アナログ入力	2
	リレー-接点出力	3(カスタマー用)
使用環境	使用環境温度	-20℃～60℃
	設置場所の標高(海拔)	4000m以下
	相対湿度(結露なし)	5%～95%
その他	サイズ(幅×高さ×奥行)	225×140×50mm
	設置方法	壁掛け、卓上、ガイドレール
	防水防塵保護等級	IP20
	電源	100Vac～240Vac、50Hz/60Hz
	消費電力	通常3W(最大7W)
	記憶容量	70MB Flashメモリ
	言語	英語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、フランス語