



データ収集装置

SmartLogger 1000A

スマート

汎用性

MODBUS-TCPIにより自社監視システムと第三者監視システムとの同時利用可能

自家消費

自家消費型の発電に適用

遠隔制御

遠隔出力制御に対応

作業性

一体化

データロガーとルータが一体化、

総合性

DI/AIポート対応可能、WebUI機能で遠隔アクセス可能

80台

最大80台のパワコンが対応可能RS485で最大通信距離1,000 m

技術仕様

型式		SmartLogger 1000A
設備管理	管理台数	最大80台
通信ポート	イーサネット	ETH x 1、10/100 Mbps
	RS485	COM x 3、2,400/4,800/9,600/19,200/115,200 bps、1,000 m
	対応通信規格	LTE FDD、WCDMA
	デジタル/アナログ	DI x 4、DO x 2、AI x 4
	SIMカードサイズ	mini-sim (15 mm × 25 mm)
表示	LED	運転状態表示灯 x 4
	WebUI	対応
通信方式	イーサネット	Modbus-TCP、IEC 60870-5-104
	RS485	Modbus-RTU、IEC 60870-5-101/103
使用環境	使用環境温度	-40°C ~ 60°C
	設置場所の標高(海拔)	4,000m以下
	相対湿度(結露なし)	5% ~ 95%
その他	寸法(幅×高さ×奥行)	200 × 140 × 53 mm
	質量	2 kg
	設置方法	壁掛け、ガイドレール、卓上設置
	防水防塵保護等級	IP20
	電源	100 ~ 240 Vac、50 Hz/60 Hz
	消費電力	通常8W(最大15W)

※ 延長可能なアンテナオプション(有償)として弊社より提供可能