

500kgタイプ 500kg/45度(44m/分) 700kg/45度(33m/分)

ニッカリ MB-600MSBセル付

牽引車 MB-600MSB-50, 60 荷物台車 T5B-50, 60

全長 3280mm
最大幅 665mm
最大高 895mm

標準装備



オプション



- 人は乗れません。乗用車には乗用台車OP-1-50MAをセットしてお求めください。
- 牽引車、荷物台車にはレール寸法により50角用と60角用があります

500kgタイプ 500kg/45度(44m/分) 700kg/45度(33m/分)

ニッカリ MB-500MSLセル付 (エンジン水平保持機構搭載)

牽引車 MB-500MSL-50, 60 乗用台車 OP-1-50MA 荷物台車 T5B-50, 60

ワンマン (1人乗り)
●サイドサポートはオプションです。

全長 4570mm
最大幅 693mm
最大高 980mm

標準装備



オプション



牽引車 MB-500MSL-50, 60 乗用台車 OPA-3-50, 60 乗用台車 OPA-2-50, 60

全長 6195mm
最大幅 700mm
最大高 1095mm

標準装備



オプション



クインテット (5人乗り)

■牽引車
制御装置 (降坂)遠心式ブレーキ
(駐停車)内括式ブレーキ
(緊急)内括式ブレーキ
変速 前進・後進各1段
最大傾斜角度 45°
駆動方式 ラック&ピニオン式

■エンジン
(三菱)
空冷4サイクル
定格出力
7.5ps/3600rpm

■乗用台車
乗車定員 3名
制御装置 (降坂)遠心式ブレーキ
(駐停車)内括式ブレーキ
【非常用駐停車
ブレーキレバーにより作動】
座席 固定式

■乗用台車
乗車定員 2名
最大積載量 80kg
制御装置 (降坂)遠心式ブレーキ
(駐停車)内括式ブレーキ
【非常用駐停車
ブレーキレバーにより作動】
座席 固定式

■荷物台車
最大積載量
T5B 500kg

■レール
型式
NKMLレール
NKMCレール