

エンジン一輪車 イーワンファイブ E1-5

WACOH

用途に応じて選択！
3種類のバケットを
ご用意しました

標準は3切バケットですが
オプション仕様のバケット
もお選びいただけます。

3切バケット

標準仕様



放出時(ダンプ式)



2切バケット

オプション仕様



オプション仕様

平荷台



バケットのみをオプションとして
付属することもできます。

仕 様

- ・小型(一輪車クラス)なので狭い場所での作業に便利です。
- ・操作が簡単なので女性やお年寄りにでも楽に運転作業が可能です。
- ・幅広タイヤを使用しているため、悪路、不整地でもスムーズに移動出来ます。
- ・走行中アクセルレバーを低速に戻すとそのままブレーキになります。
- ・エンジンを止め、レバーハンドルをニュートラルに戻すと普通の一輪車としても使えます。
- ・バケットはダンプ式になっているので積荷の放出などにはとっても便利です。

形 式		E1-5		
バケットタイプ		標準仕様	オプション仕様	
		3切バケット	2切バケット	平荷台
質 量	全 長	47kg	46kg	51.4kg
全 長	全 幅	1160mm	1160mm	1160mm
全 幅	全 高	550mm	700mm	550mm
全 高	バケツ容量	740mm	740mm	740mm
バケツ容量	最大積載量	82L	55L	フラット
最大積載量	登坂能力	80kg		
登坂能力	走行能力	25°		
走行能力	エンジン形式	低速2.6km/h 高速3.0km/h		
エンジン形式	最大出力	ロビンEH09D(4サイクル)		
最大出力	始動方式	2.1kw/4, 200rpm		
始動方式	燃料タンク容量	リコイルスタート		
燃料タンク容量	燃 料	1.5L		
燃 料		ガソリン		

※仕様及び写真は改良などの理由により予告なく変更する事があります。

サービスの行き届いた代理店

170619

製造元  **和光機械工業株式会社**

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
サービス技術センター TEL:048(295)3228(代) FAX:048(295)3225

山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
部品センター TEL:0235(57)2766(代) FAX:0235(57)2765

ホームページ <http://www.wacoh.ne.jp>
Eメール info@wacoh.ne.jp