

工場や工事現場、イベント・展示会等の暑さ対策として、
パワフルに冷風を届けるスポットクーラーです。

■ KES252SMFB

- 排水が少ない省ドレン設計 (ドレンタンク 5ℓ)
- 頑丈なオール板金ボディ
- 吊下げフック金具付



■ KES252SMFC

- 排水が少ない省ドレン設計 (ドレンタンク 5ℓ)
- 頑丈なオール板金ボディ
- 吊下げフック金具付
- アース可動電源プラグ付



アース可動プラグ

■ KES151SNAB

- 小型なのにパワフル冷房
- 頑丈なオール板金ボディ
- 取り外し簡単なエアフィルター



■ KES253SMPB

- 排水が少ない省ドレン設計 (ドレンタンク 5ℓ)
- 排熱ダクト付属
- 取り外し簡単なエアフィルター



●仕様一覧

項目		KES151SNAB	KES253SMPB	KES252SMFB	KES252SMFC
筐体構造		オール板金	板金/樹脂	オール板金	オール板金
吊下げフック金具		—	—	●	●
定格		単相交流100V	単相交流100V	単相交流100V	単相交流100V
冷房能力(kW)	50 Hz	1.4	2.2	2.2	2.2
	60Hz	1.5	2.5	2.5	2.5
消費電力(W)	50 Hz	700	870	870	870
	60Hz	800	1090	1090	1090
電気代(1時間あたり)(円)	50Hz	19	24	24	24
	60Hz	22	30	30	30
風量(m ³ /min)	50Hz	3.2	4.7	4.7	4.7
	60Hz	3.5	4.8	4.8	4.8
冷媒 HFC		R410A	R410A	R410A	R410A
電源スイッチ		防塵スイッチ	防塵カバー付	防塵カバー付	防塵カバー付
電源コード長(m)		約1.3	約1.7	約1.7	約4
ドレンタンク		3ℓ	5ℓ	5ℓ	5ℓ
連続排水		—	対応	対応	対応
サイズ(幅×奥行×高さ cm)		約46.5×28.7×58.6	約39×43×80	約40.5×43×85.5	約40.5×43×85.5
質量(kg)		約25.5	約36	約42	約42
原産国		中国	中国	中国	中国
JANコード		4516748026173	4516748025138	4516748026180	4516748025145
付属品	排熱ダクト	—	●	●	●
	ドレンホース	—	●	●	●
	エアフィルタ	●	●	●	●
	取扱説明書	●	●	●	●

●おすすめの使用場所

項目	KES151SNAB	KES253SMPB	KES252SMFB	KES252SMFC
工場・生産現場	●	●	●	●
建設・工事現場			●	●
店舗・店頭	●	●		
テント・イベント会場	●	●		
厨房・キッチン	●			
学校・教室		●		
駐車場・待合場所		●	●	●

別売 純正アクセサリ

排熱延長ダクト(3m) ご用意いたします!

対応機種 ○KES253SMPB ○KES252SMFB ○KES252SMFC



※商品はオープン価格のため販売店にて価格をご確認ください。
 ※商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※電気代は、1kWh=27円(税込、新電力料金目安単価)として算出した値。

ご購入求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
 ※製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますので予めご了承ください。

株式会社 応電 <http://www.koden-j.co.jp/>

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目32番7号
 TEL:03-5391-6171 FAX:03-5391-6172

大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目5番28号 コスモ西本町ビル 7F
 TEL:06-6616-9557 FAX:06-6616-9558

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-4-30 ユーコウビル駅南1F 101号
 TEL:092-483-2066 FAX:092-483-2067