

Gp柵用景観型デリニエーター

ポストデリ

オプション

- 視線誘導標設置基準の輝度値を満たしています。(反射面φ100)
- 標準型車両用防護柵のトップビームの中間金具または継手金具へ簡単に設置できる樹脂製デリニエーターです。
- 製品本体は「景観に配慮した道路附属物等の整備ガイドライン」における指針色「ダークブラウン」に加えて「ホワイト」を品揃えています。
- 車両側からも歩行者側からも突起物とならず、かつ防護柵に調和したデザインです。



ダークブラウン色
(自掃なし仕様)



ホワイト色
(自掃式仕様)

型 式	反射体仕様	反射体色	本体色
PDWHD-WH	両面角度つき	自掃なし	シロ・キイロ
PDWHD-BR	両面角度つき	自掃なし	シロ・キイロ
PDSG-WH-W	片面	自掃式	シロ
PDSG-BR-W	片面	自掃式	シロ
PDWG-WH	両面角度つき	自掃式	シロ・キイロ
PDWG-BR	両面角度つき	自掃式	シロ・キイロ



昼間



夜間(ヘッドライト照射時)


車両用防護柵ビーム取付線形誘導板

ガイドアロー

オプション

- 昼夜を問わず誘目性にすぐれ、簡単取付が可能な線形誘導標です。
- 樹脂製で、車両が接触した場合でも車両を傷付けにくい製品です。
- ニュートラス反射体が広角度に再帰反射します。

一般に使用されているプリズム式反射体を、広角に(0°~180°)反射するよう表面に光学的特性を生かした突起を設けることで従来にはない視線誘導効果を発揮するのがニュートラスです。



GPGA-BL-L



GPGA-WH-R



品 番	適用ガードパイプ	サイズ	規格
GPGA-WH-R	B・C種専用	347×254	白地 蛍光赤矢印
GPGA-BL-L	B・C種専用	347×254	黒地 蛍光黄緑矢印

視線誘導関連オプション

景観型デリニエーター

オプション

デザイン性にすぐれた景観型デリニエーターです。

- すべてのタイプの防護柵に添架可能で、反射体の角度調整も自在です。
- 製品本体をダークブラウン(こげ茶)色としました。単体での使用はもとより、「景観に配慮した道路附属物等整備ガイドライン」における指針色と同色とすることで、防護柵への添架時においても景観に配慮した仕様としています。
- 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
- 枠体及び反射体にポリカーボネート樹脂を採用し、強度にすぐれます。



片面

両面角度付



昼間



夜間

※自掃タイプもあります。別途ご相談ください。

品 番	反射仕様	反射体色	型 式	支柱塗装仕様
ガードレール添架式	片面	シロまたはキイロ	BSAP34-504G	APチャイロ塗装
	両面	シロ + キイロ	BWAP34-BR-504G	APチャイロ塗装