

ローリータンク

設置型タンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品


100ℓ  
～  
1200ℓ

# スカット

▶▶ 洗浄は手間いらずの完全液出し型

- ✓ 発泡スチロール製の受け台で横滑りしません
- ✓ 軽四輪、テラーに横積み可能

- 水タンク、農作業に
- 各種調合槽、防除槽に



ストレーナー使用例  
ドレン口に向かって傾斜がついており、液が残りません。



バルブ取付例(ドレン)  
※ 詳細は P.21



スカット 1200

スカット 1000

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール内径	肉厚	重量 kg	備考
スカット 1200	1,200	1,270	1,400	1,200	380	7.0	56.3	バルブはオプション
スカット 1000	1,000	1,200	1,200	1,155	380	7.0	48.5	
スカット 600	600	1,150	1,200	820	380	6.0	26.5	
スカット 500	500	880	1,090	935	380	5.0	22.1	
スカット 300	300	750	935	830	280	4.0	16.5	
スカット 200	200	750	935	680	280	4.0	13.5	
スカット 100	100	560	735	600	320	4.0	10.3	

① マンホールはネジ式です。・フォークリフト使用時はリフトをお使いください。  
・底は必ず全面で受けてご使用ください。・受け台は消耗品のため、お取替の場合は、販売店までご相談ください。



スカット 600

スカット 500

スカット 200

スカット 300

スカット 100

# SMTタンク

▶▶ SLT の丸型タイプ

- ✓ 運搬用・据付設置用のどちらでもご使用できます。



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	全高	胴部高さ	マンホール内径	肉厚	重量 kg	備考
SMT-200	200	655	640	800	650	280	3.0	6.6	

① マンホールはネジ式です。

・薬品の濃縮、比重が 1.0 を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。  
・ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水洗いが無いことを確認してください。  
・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

・埋設用にはご使用にならないでください。・運搬時にはしっかりとロープをかけて、マンホールはしっかりと締めてください。  
・子供が近づかないよう事前に保管し、マンホールはしっかりと締めてください。・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらないようにしてください。