

ローリータンク

設置型タンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

50ℓ
?
500ℓ

HLT (ホームローリー)

▶▶ シンプル・軽量・コンパクトでお手頃なタンク

- 全サイズ 5 色のバリエーション
- 園芸、家庭菜園などに
- 飲料水用に



バルブ取付例(ドレン)

※ 詳細は P.21



据付設置用では
ご使用にならないで
ください。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール径	肉厚	重量 kg	色	備考
HLT-500	500	870	1,070	760	320	4.5	16.0	レモン	バルブはオプション (注: 詳細は P.21)
HLT-300	300	740	900	630	320	3.7	11.0	青	
HLT-200	200	640	800	580	320	3.5	8.0	緑	
HLT-100	100	550	640	435	320	3.5	5.0	赤	
HLT-50	50	400	500	380	155	3.0	3.5	黒	

■ マンホールはネジ式です。

クリーンタンク

▶▶ 雨水利用・養液栽培・家庭菜園から農作業まで

- ✓ 据付設置でご使用できます
- ✓ 紫外線に強い黒色タンク
- ✓ 薬品にも強く、軽量でコンパクト
- ✓ ロープ掛けができ、運搬にも便利



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ	マンホール内径	肉厚	重量 kg	高さ		備考
							全体	胴部	
クリーンタンク 500	500	950	880	380	3.5	16.1			25Aドレン付
クリーンタンク 300	300	790	790	280	3.0	10.5			
クリーンタンク 200	200	700	680	280	3.0	8.5			
クリーンタンク 100	100	580	560	280	2.7	5.2			

■ マンホールはネジ式です。

● 薬品の運搬、比重が 1.0 を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売までお問い合わせください。
● ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレンロの水漏れがないことを確認してください。
● タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

MTF / MTT タンク

▶▶ 大型ポリエチレン容器初の角型設置槽

- ✓ 天板、側面に 15A ~ 100A までのノズル取付可能
- ✓ 上下バルブ付の液面計を標準装備
- ✓ 底面はテーパ形状で専用架台付きの完全排液型 (MTT タンク)
- ✓ 底面ドレンに 50A ポールバルブを標準装備 (MTT タンク)

- 工場における設置用タンクとして
- 農作業における設置用タンクとして
- 内層はナチュラルで清潔



液面計部拡大
※写真は MTF の目盛
白いマーキングがある側の
目盛をご使用ください。



側面リブ部拡大
※空体の MTF は側面
リブを利用し、吊り上げ
移動が可能です。



MTF-2000



融着アンカー
※MTF の固定にはオブ
ションで融着アンカーを
ご用意しております。



MTF-2000

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ		標準設計仕様	備考
				全体	胴部		
MTF-3000	3,000	2,000	2,000	1,320	965	液比重 1.3 液温 40℃	
MTF-2000	2,000	1,800	1,800	1,000	800		
MTT-3000	3,000	2,130	2,130	1,952	965		
MTT-2000	2,000	1,930	1,930	1,692	800		

■ アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンク本体の目盛りは、目安としてご使用ください(マーキング側を使用して下さい)。
・MTT 型は吊り上げの際に、絶対に側面リブを使用しないで下さい。破損の恐れがあります。架台ごとの吊り上げを行って下さい。
・マンホールはネジ式です。標準マンホール内径 2000φ (φ380) 3000φ (φ500)

● 理設用にはご使用にならないでください。・運搬時にはしっかりロープをかけて、マンホールはしっかり締めてください。
● 子供が近づかないよう所に保管し、マンホールはしっかり締めてください。・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらないようにしてください。