

軽量ボルトレスラック
ハーディイチゴラック
150kg/段 (M150)



サングレー




マイルドホワイト

特長

1. 優れた断面構造

積載質量、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。



2. 組立時間の大幅短縮

ビスを1本も使用していないボルトレス構造で、分解、組立作業が簡単です。大幅に作業時間を短縮できます。

3. 特殊カール加工採用

棚板の前後を角パイプ状にロールフォーミング成形した特殊カール加工により、抜群の耐久性を保ちます。

4. 棚の段変更が簡単

棚段変更は 25mm 単位の段ピッチで、自由に調整、変更できます。

5. 優れた経済性

2台目からの増結は、高さ・奥行が同じであれば支柱が兼用でき、お得です。



- 棚受は独自のくさび形状により支柱と堅固に噛み合い、奥行方向の揺れを防ぎます。
- ベースプレートは樹脂仕上げになっていますので、床に傷をつけません。

標準寸法

正面図

側面図

単位 (mm)

■棚間口寸法一覧表

呼び寸法(W)	860	1160	1460	1760
有効寸法(W1)	816	1116	1416	1716
本体外寸法	903	1203	1503	1803

呼び寸法Wは柱芯々(mm)です。

■棚奥行寸法一覧表

呼び寸法(D)	295	445	595
有効寸法(D1)	280	430	580
本体外寸法	304	454	604

■棚高さ寸法一覧表

呼び寸法(H)	1200	1500	1800	2100	2400
本体外寸法	1206	1506	1806	2106	2406

●有効棚段間隔寸法は棚段間隔寸法-35mmです。(最上段47+25mm)

基本構成部品

●1台当たり部材(5段仕様)

番号	品名	基本型	選別型
①	支柱	4	2
②	ビーム	4	4
③	棚板	5	5
④	天棚受	2	2
⑤	中棚受	8	8
⑥	ロックピン	8	8
⑦	ベースプレート	4	2

オプション

■パネルの取付方法
棚板は支柱の溝に差し込み、取付金具によって固定します。背板は付属の金具を支柱に取り付け、これにパネルを固定します。

●背板の取付金具は支柱孔に差し込みます。

■金網の取付方法
金網は付属のインシュロックにより支柱に固定します。

組立説明

1 ベースプレートを取付けた支柱2本を向かい合わせて床に置き、最下段の中棚受と天棚受を取り付けます。

■天棚受の取付け
上から1つ目と3つ目の角孔にはめ込みます。

■最下段の中棚受の取付け
下から3つ目と4つ目の角孔にはめ込みます。

2 左右の支柱を立ててからビームを下端から組み立てていきます。木ハンマー等で軽くたたき、ロックピンを差し込んでください。

3 棚板を天棚受に図のように載せてください。中棚受を支柱に順次取付け、棚板を載せていってください。